

• **CXS 型玻纤袋收尘器**



CXS 型玻纤袋收尘器在 260℃ 以下高含尘浓度烟气条件下,能长期高效运行收

尘效率可稳定在 99.8% 以上。有正、负压两种,采用自动缩袋清灰,并配有微处理机控制装置。



**0317-8348461**

**13930756001**

• **简介**

CXS 型玻纤袋收尘器在 260℃ 以下高含尘浓度烟气条件下,能长期高效运行收尘效率可稳定在 99.8% 以上。有正、负压两种,采用自动缩袋清灰,并配有微处理机控制装置。定时、定阻均可,能在不停机情况下进行维修而不影响生产。该**除尘器**广泛应用于水泥、电力、冶金、炭黑等工业废气的净化。

规格与性能

性能项目	系列	CXs-X-n		
	n	4	6	8
处理风量 m <sup>3</sup> /h		30000-40000	50000-60000	70000-80000
过滤面积 m <sup>2</sup> /单元		345	345	345
单元数		4	6	8
总过滤面积 m <sup>2</sup>		1382	2070	2760
<b>滤袋</b> 规格 n		Φ0.25×10	Φ0.25×10	Φ0.25×10
滤袋总数 条		176	264	352
滤袋数 条/单元		44	44	44
过滤风速 m/nin		0.36-0.48	0.40-0.48	0.48-0.428
净过滤风速 m/nin		0.48-0.64	0.48-0.58	0.48-0.55
外形尺寸 (长×宽×高)		9.6×8.2×22.1	14.4×8.2×22.1	19.2×8.2×22.1
总重量 (t)		60	70	80

性能项目	系列					
	n	8	12	12	16	16
处理风量 m <sup>3</sup> /h		30000-40000	90000-100000	110000-120000	130000-140000	150000-160000

过滤面积 m <sup>2</sup> /单元	345	345	311	311	311
单元数	4室8单元	6室12单元	6室12单元	8室16单元	8室16单元
总过滤面积 m <sup>2</sup>	2760	3732	4140	4976	5529
滤袋规格 n	Φ0.25×10	Φ0.25×9	Φ0.25×10	Φ0.25×9	Φ0.25×10
滤袋总数 条	352	528	528	704	704
滤袋数 条/单元	44	44	44	44	44
过滤风速 m/nin	0.42-0.48	0.4-0.45	0.44-0.48	0.44-0.47	0.45-0.48
净过滤风速 m/nin	0.48-0.55	0.44-0.48	0.48-0.53	0.46-0.5	0.48-0.52
外形尺寸(长×宽×高)	9.6×12.3×22.1	14.4×12.3×22.1	14.4×12.3×22.1	19.2×12.3×22.1	18.2×12.3×22.1
总重量 t	115	115	120	130	145