




TSF 淹没电磁脉冲阀



TSF 淹没式电磁脉冲阀与贮气包连接方式分 A 式与 B 式两种，A 式为螺纹连接式，B 式为插管连接式 TSF 淹没电磁脉冲阀。订购热线 18931717856。

 服务热线：0317-5660116 189 3171 7856

TSF 淹没电磁脉冲阀与贮气包连接方式分 A 式与 B 式两种，A 式：螺纹连接式 TSF 淹没电磁脉冲阀。B 式：插管连接式 TSF 淹没电磁脉冲阀。

技术参数：TSF 淹没电磁脉冲阀

工作压力：0.3-0.6MPa；

工作介质：清洁空气；

电压：DC24V/AC110V；

电流：800mA/60mA；

使用环境：温度—10℃—55℃，空气相对湿度不超过 85%；

使用寿命：100 万次或 2-3 年。



产品参数:

型号	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	d
TSF-40	G1 ¹ / ₂ "-2	120	160	180	24	53	190	81	8-φ9
TSF-50	G2"-2	120	160	180	24	53	190	81	8-φ9
TSF-70	G2 ¹ / ₂ "-2	147	185	206	25	57	201	192	8-φ11
TSF-80	G3"-2	147	185	206	25	60	204	195	8-φ11
TSF-100	G4"-1	174	218	240	27	56		214	8-φ11

淹没式电磁脉冲阀参数