

- 美塔斯针刺毡,玻璃纤维针刺毡,抗高温耐腐蚀除尘布袋



- 美塔斯针刺毡可在 204℃ 的温度下连续操作（瞬间温度 250℃）并可承受反复的 250℃ 瞬间的波动温度,同时具有杰出的尺寸稳定性能,在 250℃ 的温度下只有小于是 1% 的热收缩率,具有极佳的高温稳定

性订购热线 0317-8348461  0317-8348461

13930756001 <http://www.chuchenhb.com/chuchenqibudai/meitasibudai.html>

- 美塔斯针刺毡可在 204℃ 的温度下连续操作（瞬间温度 250℃）并可承受反复的 250℃ 瞬间的波动温度，同时具有杰出的尺寸稳定性能，在 250℃ 的温度下只有小于 1% 的热收缩率,具有极佳的高温稳定性。良好的耐化学性能在低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物对它不会造成影响，即使少量的氟化物也不会明显地腐蚀它。美塔斯过滤材料已被证明可以广泛应用于高温过滤领域，长期使用可保持高强力、高耐磨性。广泛应用于沥青、水泥、钢铁、有色金属、石灰、粉尘、冶金、烘干、碎石、石膏、塑胶、炭黑、焦炭、造船、烟草等行业。

项目	单位	指标	
克 重	g/m ²	500	
厚 度	mm	2.0	
透 气 量	L/m ² .s	120~200	
断裂强度	N/5cm	纵向	≥1200
		横向	≥1000
断裂伸长	%	纵向	≤50
		横向	≤55
250℃热收缩率	℃	纵向	<1
		横向	<1
工作温度	℃	纵向	204
		横向	250

- 查看与 [高温布袋美塔斯针刺毡](#) 相关的内容