

泊头市除尘设备有限责任公司

BoTou LanTian HuanBaoSheBei CO.,LTD

www.chuchenhb.com

- 圆筒低压直喷脉冲袋式除尘器 LYDZ II 型系列产品及技术性能表



- 采用外国先进技术和理想气源,噪声小、温度低、寿命长,可使您真正感到随机配

套气源的优越方便。并可为你净化和正常运行时间两年,并适合粮食面粉加工等行业。



0317-8348461

13930756001

- 简介

此除尘器切向进尘,提高净化和除尘效率。采用外国先进技术和理想气源,噪声小、温度低、寿命长,可使您真正感到随机配套气源的优越方便。并可为你净化和正常运行时间两年,并适合粮食面粉加工等行业。

过滤风速: 1-5m/min 设备阻力: 0.8-1.2Kpa 漏风率: ≤5%

除尘率: ≥99.5% 低压泵气源压力 50-80Kpa。

圆筒低压直喷脉冲袋式除尘性能表

型号	滤袋长度(mm)	处理风量(m ³ /h)	过滤面积(m ²)	关风器电机功率(KW) 旋风除尘器	低压泵功率(KW)	重量(Kg)		
						A	B	C
LYDZ—4	1800	156-780	2.6		1.5	456	366	414
	2000	174-870	2.9			478	384	434
	2400	210-1050	3.5			510	410	460
LYDZ—10	1800	395-1980	6.6		1.5	710	560	640
	2000	444-2220	7.4			740	590	670
	2400	534-2670	8.9			790	640	720
LYDZ—18	1800	714-3570	11.9		1.5	1140	870	1030

泊头市除尘设备有限责任公司

BoTou LanTian HuanBaoSheBei CO.,LTD

www.chuchenhb.com

	2000 2400	792-3960 954-4770	13.2 15.9			1200 1270	920 990	1090 1160
LYDZ—26	1800 2000 2400	1032-5160 1146-5730 1380-6900	17.2 19.1 23	0.55 旋 风除尘器	1.5	1350 1420 1500	1030 1090 1180	1230 1290 1370
型 号 袋 数	滤袋 长度(mm)	处理风量 (m ³ /h)	过滤面 积(m ²)	括板电机 功率 (KW)	低压泵功 率(KW)	重 量(Kg)		
						A	B	C
LYDZ—39	1800 2000 2400	1542-7710 1722-8610 2076-10380	2.6 2.9 3.5	0.55	1.5	1960 2060 2140	1460 1530 1640	1780 1870 1940
LYDZ—52	1800 2000 2400	2112-10560 2292-11460 2766-13830	6.6 7.4 8.9		1.5	2360 2480 2600	1770 1860 1990	2150 2250 2370
LYDZ—78	1800 2000 2400	3090-15450 3438-17190 4146-20730	11.9 13.2 15.9		2.2	3290 3460 3620	2450 2570 2740	2990 3140 3280
LYDZ—104	1800 2000 2400	4116-20580 4590-22950 5526-27630 除尘器	17.2 19.1 23		2.2	4200 4410 4650	3130 3296 3530	3820 4010 4220