

• DCF 型系列旋伞式高压静电除尘器主要参数及配套设备



旋伞式高压静电除尘器是用于水泥工业烘干机的二级除尘设备,适用于烘干粘

土,煤,铁粉和矿渣等的除尘,它是由四条立式金属圆筒体作为电收尘的主要部分,而且使用寿命长,收尘效果良好



0317-8348461

13930756001

• 简介

DCF 型系列旋伞式高压静电 除尘器

旋伞式高压 静电除尘器 是用于水泥工业烘干机的二级除尘设备,适用于烘干粘土、煤、铁粉和矿渣等的除尘,它是由四条立式金属圆筒体作为电收尘的主要部分,筒体内壁装有多个无顶伞状收尘极,筒体中心装有芒刺电晕线,电晕线上下连结处安装有弹簧保护装置,这种结构的除尘器,不产生二次扬尘,收尘效率达到 99.8%,而且使用寿命长,收尘效果良好。

技术性能

规格型号	截面积 m ²	电 场 长 度 M	极板面积 m ²	阻力 mmH ₂ O	风速 M/S	风量范围 m ³ /H	含尘 浓度 /m ³	除尘效率比电 阻%Ω-Cm	使用 温度 ℃	本体 重 量 T	价格 (万元)
DCF750/1A(B) <u>除尘器</u>	0.1	8	18	≤10	0-2.6	0-2000				3.38	6.08
DCF750/2A(B)	0.88		37.70	≤10	0.5-1.19	1800-3800				6.705	12.07 <u>除 尘器骨架</u>
DCF750/3A(B)	1.33		56.55	≤15	0.59-1.22	2800-5800				10.035	18.05

DCF750/4A(B)	1.77	75.40	≤ 15	0.6-0.23	3800-7800	≤ 30	99.8		13.28	23.90 除 尘器
DCF750/5A(B)	2.21	94.25	≤ 20	0.6-1.24	4800-9900		10^4-	<200	16.71	30.08
DCF750/7A(B)	3.09	131.95	≤ 20	0.6-1.17	6700-13000		10^{11}		23.4	42.12

注：除尘器价格不包括卸灰装置,风机和电机价格

卸灰装置可由选型者根据需要用闪动阀或双板翻阀