

• **CCJ/A 型冲激式除尘器**



CCJ/A 型冲激式除尘器适用于干净化非纤维性,无腐蚀性的温度不高于 300℃

的含尘气体。适用于冶金、煤炭、化工、铸造、发电、建筑材料及耐火材料等企业。



**0317-8348461**

**13930756001**

• 简介

此类型除尘机组有几种不同型式的排泥浆方法,本型号为锥形漏斗排泥浆的冲激式除尘机组,定型为 CCJ/A(C—冲激式;C—除尘;J—机组;A—锥形漏斗排泥浆)。按处理风量的能力分八种规格。

选用说明

- 一、适用范围：本机组适用于干净化非纤维性,无腐蚀性的温度不高于 300℃ 的含尘气体。适用于冶金、煤炭、化工、铸造、发电、建筑材料及耐火材料等企业。在用于具有粘性的生石灰运输系统中的除尘亦能获得很好的效果,这是该机组的又一突出优点。
- 二、溢流箱的水封高度是按机组分雾室内负压不大于 400 毫米水柱或正压不大于 150 毫米水柱设计的,非此使用条件,需另行设计溢流箱。

技术性能

型号规格	进口 风速 (m/s)	处理风量 (m <sup>3</sup> /h)	阻力 (kg/m <sup>2</sup> )	耗水量 (t/h)	效率 (%)	外型尺寸(长×宽×高)	重量(kg)
CCJ/A-5	18	5000	100-160	0.16	99	1568×1284×3124	809
CCJ/A-7		7000		0.23		1568×1634×3240	1058
CCJ/A-10		10000		0.33		1568×2012×3579	1212
CCJ/A-14		14000		0.46		1956×2600×4828	2430
CCJ/A-20		20000		0.66		2573×2600×4828	3370
CCJ/A-30		30000		0.98		3279×2600×4828	4132
CCJ/A-40		40000		1.32		4200×2250×5196	5239
CCJ/A-60		60000		1.97		5913×2250×5566	6984