

- 标准气缸,可调缓冲气缸,薄型气缸



- 气动执行器标准气缸紧凑的双活塞齿轮齿条式机构,安装容易,精度高,寿命长,角行程输出,气动执行器铝制缸体,内表面质地坚硬,强度高,磨擦系数小.



0317-8348461

13930756001

- 气动执行器产品特点:
 - 气动执行器紧凑的双活塞齿轮齿条式机构, 安装容易, 精度高, 寿命长, 角行程输出
 - 气动执行器铝制缸体, 内表面质地坚硬, 强度高, 磨擦系数小
 - 两端的行程调整螺钉可使标准产品在 0° 和 90° 两位置有±4° 的可调范围, 确保与阀门的同步精度
 - 多导向活塞确保动作精确, 低磨擦力和高寿命
 - 高精度的齿轮齿条, 啮合精确, 效率高
 - 气动执行器具备防漏结构且有轴承导向的一体式齿轮轴, 寿命长, 安全性好
 - ISO 5211 标准连接法兰为更换和安装提供了方便

气动执行器工作环境指标:

工作介质	干燥洁净的压缩空气
气 源	双作用: 0.1-1.0MPa 单作用: 0.2-1.0MPa
环境温度	标准型 (使用丁腈橡胶 O 形圈) -20℃ - +80℃
	低温型 (使用丁腈橡胶 O 形圈) -40℃ - +80℃
	高温型 (使用丁腈橡胶 O 形圈) -20℃ - +150℃
润 滑	在正常工作条件下, 不需供油
安 装	适合室内或室外安装使用
行程调整	在 0° 和 90° 两位置有±4° 的可调范围